



Изготавливаются методом экструзии

Размеры и масса:

Техническая консультация

Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Допуск, %			Масса втулки высотой 100 мм, кг
		по наружному диаметру	по внутреннему диаметру	по высоте	



25	13	±3,0	±3,0	+10,0	0,080
28	18				0,075
30	20				0,083
30	12				,0120
32	12				0,180
35	11				0,178
38	25				0,143
40	20				0,202
44	20				0,259
46,5	31				0,205
50	20				0,354
60	32				0,480
60	40				0,320
66	51				0,310
71	55				0,325
74	69				0,122
118	52				2,0
150	134,5				0,705

Примечание:

Втулки поставляются высотой от 50 до 2000 мм.

По вопросам приобретения **втулок из вторичного фторопласта - 4** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов