Вулканизаторы

Сера молотая природная
Применяется для вулканизации изопреновых, бутадиеновых и многих сополимерных каучуков с высокой степенью непредельности. В хлоропреновые каучуки обычно не вводится. Дисперсии и пасты содержат 50—73% серы.

Замедлители вулканизации

Фталевый ангидрид
Используется в синтезе алкидных (глифталевых и пентафталевых) смол, пластификаторов, медицинских препаратов и резинотехнических изделий.
Стандарт ГОСТ 7119-77

Нитрозодифениламин
Широко применяется в смесях из натурального и синтетических каучуков общего назначения, а также в латексах.
Стандарт ТУ 6-14-907-88

Сантогард PVI
Один из наиболее эффективных замедлителей подвулканизациии резиновых смесей, содержащих ускорители вулканизации класса сульфенамидов, но так же может использоваться с тиазолами, гуанидинами, дитиокарбаматами, тиурамами.

Бензойная кислота
Замедлитель вулканизации резиновых смесей для производства РТИ и резиновой обуви.

Адгезионные добавки

Канифоль сосновая
Канифоль сосновую применяют в производстве синтетического каучука, в целлюлозно-бумажной, шинной, резиновой и лакокрасочной промышленности.
Стандарт ГОСТ 19113-84

Модификатор РУ-НП-2
Применяются для повышения износоустойчивости шин.
Стандарт ТУ2494-011-00149452-99

Резорцин
Применяется в производстве синтетических красителей, некоторых полимеров, в медицине как обеззараживающее средство при лечении кожных заболеваний, из-за дубящих свойств. Кроме того, является сырьем для производства стифниновой кислоты и других ВВ.

По вопросам приобретения **вулканизаторов, замедлителей вулканизации, адгезионных добавок** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: