



Отвердители марок УП-583Д и УП-583Т для эпоксидных смол ТУ У 24.1-04681296.032-2003

Представляют собой продукты конденсации формальдегида и фенола с:

- УП 583Д - диэтилентриамином;
- УП-583Т - триэтилентетраминном.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма	
	УП-583Д	УП-583Т
Внешний вид и цвет	Вязкая жидкость темно-красного цвета	
Массовая доля титруемого азота, %	18,5-20,5	20,5-22,5
Динамическая вязкость при 50°С, Па·с, не более	1	2
Время желатинизации при 25 °С, мин	30-60	50

Предназначены для холодного отверждения эпоксидных смол при температуре окружающей среды и при пониженных температурах в условиях повышенной влажности и под водой, а также для получения компаундов, клеев холодного отверждения и других материалов конструкционного и электроизоляционного назначения с повышенными прочностными показателями, применяемых в различных отраслях машиностроительного комплекса.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Высокоактивный аминный отвердитель УП-583Д и УП-583Т

Гарантийный срок хранения — 12 мес. со дня изготовления.

По вопросам приобретения высокоактивный аминный отвердитель УП-583Д и УП-583Т и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов