



Описание:

Засор канализации мы чаще всего устраняем с помощью вантуза. А ведь несвоевременная прочистка и промывка канализации способна не только стать причиной распространения неприятного запаха, но и привести к образованию пробок из отходов и отложений, которых уже ничто не берет. Конечно, доводить до этого не стоит, но если же приключилось такое несчастье, то мы знаем, как его ликвидировать. Химическая прочистка канализации Эколаном-KL сделает свое дело быстро и безупречно. Этот препарат – эффективное средство для прочистки канализации, надежная химия для прочистки канализационных труб. Его применение – верный способ, который сможет спасти от засора. И все же прочистка и промывка канализации, во избежание проблем, должна проводиться регулярно. Это надо делать даже в том случае, если внешне пропускная способность труб не вызывает нареканий.

Эколаном-KL, помимо прочистки и профилактики заторов в сточных и канализационных трубах, получил широкое применение для решения других, не менее злободневных проблем. Одновременно это отличное средство для очистки коптильных камер, дымогенераторов, гриля, печных труб, Применяется на предприятиях пищевой промышленности, гостиничного комплекса, быту и т.д.

- Очистка термокамер
- Очистка дымогенераторов
- Очистка гриля
- Профилактика сточных и канализационных труб
- Очистка сточных и канализационных труб
- Удаление заторов
- Удаление жиров



— Устранение неприятных запахов

Преимущества:

Высоко-пенное щелочное средство, представляющее собой оптимизированную смесь ПАВ, щелочи и комплексообразующих веществ; водорастворимо, биоразлагаемо.

Не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания. Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.

Применение:

Мойка коптильных камер:

1. Приготовить водный раствор 1,5-4% концентрации, температура воды 20-70°C.
2. Нанести на предварительно разогретую поверхность щеткой, методом распыления, с помощью пеногенератора.
3. Выдержать рабочий раствор в течение 3-15 минут, растереть щетками и смыть водой (желательно теплой).
4. Для автоматической мойки руководствоваться инструкциями для данного оборудования.

Мойка котлов для варки, жаровен:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Химическая прочистка канализации препаратом ЭКОЛАН-KL

1. Заполнить емкость 1-3 % раствором средства, температура раствора 30-60 С.
2. Выдержать 15-30 минут, при необходимости растереть, а затем тщательно промыть водой. Можно использовать пенную технологию.

Прочистка канализационных стоков:

Залить в сток 5 % раствор или концентрат средства. Выдержать 5-30 минут, затем промыть большим количеством воды.

Мойка вентиляций, мусоропроводов:

Использовать раствор 1-5% концентрации.

Характеристики:

РН: 14

Не допускается смешивание с другими моющими средствами.

Хранить в герметично закрытой таре в крытых сухих помещениях.

Меры защиты при работе со средством.

Спецодежда, спецобувь, резиновые перчатки, защитные очки.

При вскрытии емкостей с жидкими средствами соблюдать осторожность.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Химическая прочистка канализации препаратом ЭКОЛАН-KL

Меры предосторожности и первой медицинской помощи при наружном воздействии на кожу и слизистые оболочки и отравлении.

- При попадании на кожный покров смыть водой, пропитанную составом одежду снять.
- При попадании на слизистые оболочки глаз – промыть большим количеством холодной воды, срочно обратиться к врачу.
- Руководствоваться действующими на предприятии инструкциями по проведению работ и охране труда.

Условия хранения. Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше от 1 до 40° С. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения. 1 год со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения.

По вопросам приобретения **химической прочистки канализации препаратом ЭКОЛАН-KL** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов