



Техническая консультация

Химически стойкие смазки		
ЦИАТИМ-205	ГОСТ 8551-74, изм. 1-4	Предназначена для герметизации и предотвращения спекания неподвижных резьбовых соединений и уплотнений, соприкасающихся с агрессивными средами и работающих в интервале температур от минус 60°C до 50°C. В подвижных резьбовых соединениях минимальная температура применения смазки минус 20°C.
ВНИИ НП-279	ГОСТ 14296-78, изм. 1-3	Предназначена для смазывания узлов трения, работающих с агрессивными средами при температуре от минус 50°C до 50°C, при контакте с воздухом при температуре от минус 50°C до 150°C.
ВНИИ НП-280	ТУ 38.101818-88, изм. 1-3	Предназначена для смазывания узлов, работающих в контакте с агрессивными средами и с газообразным кислородом, в интервале температур от минус 60°C до 150°C, а также в узлах трения «металл-резина».
ВНИИ НП-282, ВНИИ НП-282М	ТУ 38.1011261-89, изм. 1-2	Предназначена для смазывания узлов, работающих при различных нагрузках в контакте с агрессивными средами и газообразным кислородом при температуре от минус 45°C до 150°C.



Химически стойкие смазки

ВНИИ НП-283	ТУ 38.1011281-89, изм. 1	Предназначена для применения в узлах, работающих в интервале температур от минус 45 до 200°C (от минус 60 до 200°C по результатам испытаний у потребителя) в контакте с газообразным кислородом при давлении до $2,45 \cdot 10^7$ Па и при давлении кислорода до $9,8 \cdot 10^7$ Па в резьбовых соединениях.
Аметист (ВНИИ НП-284)	ТУ 38.1011029-85, изм. 1-4	Предназначена для смазывания узлов, работающих в контакте с агрессивными средами в интервале температур от минус 110 до 200°C, а также в условиях глубокого вакуума.
ВНИИ НП-294	ТУ 38.101273-72, изм. 1-5	Предназначена для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей «металл-металл» «металл-резина», работающих в агрессивных средах: гептил, аммиак, этиловый спирт, глицерин, спирто-глицериновая смесь, уксусная кислота в интервале температур от минус 60°C до 50°C, а также в среде воздуха в интервале температур от минус 60°C до 150°C.
ВНИИ НП-295	ТУ 38.101751-78, изм. 1-4	Предназначена для смазывания узлов трения «металл-металл» и «металл-резина», работающих в агрессивных средах, а также в среде воздуха в интервале температур от минус 60°C до 150°C при давлении до 400 атм.
Криогель	ТУ 38.101924-82, изм. 1-4	Предназначена для резьбовых соединений, узлов трения арматуры и механизмов, работающих в интервале температур от минус 200°C до 250°C, а также в узлах трения скольжения в интервале температур от минус 60°C до 150°C в контакте с кислородом и другими агрессивными средами.



Химически стойкие смазки

По вопросам приобретения **Химически стойких смазок** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов