



Наименование: **«Pre-Weld»**

Назначение:

Спрей для защиты свариваемых поверхностей от брызг при сваривании.

Метод применения:

Опрыскивать всю **затрагиваемую сваркой поверхность**.

Все остаточные пятна легко удаляются протиркой неабразивной тряпкой из нейлона или другого неабразивного материала.

Упаковка:

«Pre-Weld» поставляется в виде спрея в балончиках емкостью 600мл, а также в виде жидкостей, разлитых в емкости 10л и 25л.

Производитель:

ESAB A.B. Швеция

Применение:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Самое важное, что применяя средство «ESAB Pre-Weld», после сварки остается просто вытереть поверхность тряпкой.

Не требуется ни пескоструить, ни зачищать, ни удалять брызги никаким другим способом.

Нет никаких проблем с окраской.

После применения **нет необходимости обезжиривать** поверхность.

После вытирания поверхности тряпкой ее можно окрашивать, обдуть порошковой краской или **гальванизировать**.

Для коррозионно-стойкой стали — это **защита от окисления**, воронения и повреждения поверхности, и защита тепловой цветовой маркировки.

«Pre-Weld» — совершенно безопасен, не имеет неприятного запаха, нетоксичен, не содержит растворитель, разлагается биоорганизмами.

По вопросам приобретения **Химия для сварочных работ «Pre-Weld»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

.