



Тетрафторид углерода (также **тетрафторметан**, **CF₄**, **фреон 14**, **хладон 14**) — бесцветный газ, сжатый под давлением. Не горюч, взрывобезопасен. Озоноразрушающий потенциал – 0,05.

Применение:

Хладон 14 предназначен для приготовления дыхательных смесей при глубоководных погружениях, для плазмохимического травления диэлектриков при изготовлении интегральных схем, в качестве хладагента, ингибитора пламени, стабилизатора разложения озона, разбавителя при проведении химических реакций, реагента для получения фторорганических продуктов.

Показатели по ТУ 301-14-78-92

Техническая консультация

Наименование показателя	Значение
Температура кипения, °С	-128,0
Критическое давление, МПа	3,74
Объемная доля тетрафторметана, %, не менее	99,2
Суммарная объемная доля низкокипящих примесей (азот + кислород, оксид углерода), %, не более	0,7
Суммарная объемная доля высококипящих примесей (гексафторэтан, диоксид углерода), %, не более	0,1
Массовая доля воды, %, не более	0,001

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хладон 14

По вопросам приобретения **хладона 14** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов