



Октафторпропан(также, Хладон 218, Фреон 218, CF₃CF₂CF₃) — бесцветный, химически инертный газ, малотоксичен. Озоноразрушающий потенциал, ODP – 0.

Применение:

Хладон 218 в качестве рабочего тела для плазмохимического травления полупроводниковых материалов, как хладагент и огнегаситель.

Техническая консультация

Показатели по ТУ 2412-147-05807960-2003

Наименование показателя	Значение
Объемная доля октафторпропана, %,не менее	99,96
Суммарная объемная доля примесей, определяемых хроматографически, % не более	0,04
Кислотность	0,0001
Массовая доля воды, % не более	0,001
Массовая доля нелетучего остатка, % не более	0,002

Свойства

Хладон-218 – негорючий, невзрывоопасный и малотоксичный сжиженный газ. Класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007.Предельно допустимая концентрация (ПДК) хладона 218 в воздухе рабочей зоны производственных помещений 3000 мг/м³. При соприкосновении с пламенем разлагается с образованием

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



высокотоксичных продуктов.

Класс опасности груза — 2 по ГОСТ 19433-88.

Гарантийный срок хранения продукта - 1 год со дня изготовления.

По вопросам приобретения **хладона 218** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;