



Холодильный агент R406a представляет собой зеотропную смесь трех хладагентов (R-22, R-142b и R-600a в соотношении 55/41/4 %) с температурным глайдом 9K и относится к группе ГХФУ.

Озоноразрушающий потенциал - 0,057.

Применение:

Хладон 406 а — подходящий хладагент для средне и низкотемпературных холодильных систем использующих R-12 и R-500, транспортных холодильных установок, торгового холодильного оборудования.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Значение
Плотность насыщенной жидкости при 25°C, кг/м³	1,29
Относительная молекулярная масса, г/моль	89,86
Температура кипения °C	-32,35
Критическое давление, МПа	4,88

Свойства:

Хладон 406 не воспламеняем и рекомендуется для замены R-12 и R-500 в стационарных установках и автомобильных кондиционерах. В холодильном

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



оборудовании с температурой кипения выше 26°C (при соответствующем выборе холодильного масла). R-406A не требует замены масла в холодильной установке, т.к. R-12 и R-500 хорошо работают на минеральных и алкилбензольных маслах. R404a нельзя смешивать с воздухом для проведения испытаний под давлением на предмет обнаружения утечек. Класс опасности IV по ГОСТ 12.1.005.

Тара:

Фреон 406 заливают в маленькие баллончики small_ball вместимостью 12 кг, производства Китай.

Хранение: в складских помещениях в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на открытых площадках необходима защита от воздействия прямых солнечных лучей при температуре не выше 50 °C.

Транспортировка:

Хладон 406 транспортируют по согласованию с потребителем всеми видами транспорта в соответствии с установленными правилами перевозки грузов. Хранят в складских помещениях, обеспечивающих защиту от солнечных лучей. Класс опасности груза — 2 по ГОСТ 19433-88.

Гарантийный срок хранения продукта - 2 года со дня изготовления.

По вопросам приобретения **хладона 406** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов