



Техническая консультация

<u>ЦИНОТАН</u>	Полиуретановая грунтовка (однокомпонентная) предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях, пресной и морской воде.
<u>ЭКОЦИН</u>	Композиция марки ЭКОЦИН — одноупаковочный антикоррозионный материал на основе суспензии цинкового порошка в растворе модифицированного кремнийорганического лака с целевыми добавками. Покрытие обеспечивает электрохимическую защиту стали образуя на поверхности защитную пленку. Метод «Холодного цинкования». «Экоцин» обладает повышенной атмосферо-, влаго-, соле-, бензостойкостью.
<u>ЦИНОЛ</u>	Цинкнаполненная антикоррозионная однокомпонентная грунтовка предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях, пресной и морской воде.
<u>ЦВЭС</u>	Антикоррозионная цинкнаполненная композиция. Метод «Холодного цинкования».
<u>ЦИНАКОЛ</u>	Цинковое покрытие. Функциональный аналог Zinga, ЦИНОЛ. Грунтовка (однокомпонентная) антикоррозионная быстросохнущая предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях, в пресной и морской воде, водных растворах солей, в практике холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
<u>ЦинкАС-М</u>	Грунтовка (однокомпонентная) антикоррозионная быстросохнущая предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях, пресной и морской воде, водных растворах солей, в промышленной атмосфере средней и высокой агрессивности в сухом и влажном режиме эксплуатации.



<u>ЦХСК-1467</u>	Краска цинкнаполненная (однокомпонентная) химстойкая быстросохнущая для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в агрессивных условиях, водных растворах кислот, солей, щелочей.
<u>ЦИНОТЕРМ</u>	Грунтовка (однокомпонентная) предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых длительное время при температуре до 350 °С (кратковременно до 400 °С).
<u>ЦИНАР</u>	Цинксодержащая быстросохнущая грунтовка – преобразователь ржавчины предназначена для защиты от коррозии стальных поверхностей с остаточной плотно сцепленной ржавчиной толщиной более 100 мкм. Допускается нанесение грунтовки по влажной (отпотевшей) поверхности.
<u>КО-42</u>	Грунтовка (двухкомпонентная) антикоррозионная для защиты от коррозии стальных изделий и оборудования в практике холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения.
<u>Лак ХСК-2467</u>	Лак — покрывной химстойкий материал по ЦХСК-1467 для повышения его защитных и декоративных свойств (глянец).
<u>Теплокор «ПИГМА»</u>	Грунтовка (двухкомпонентная) антикоррозионная цинкнаполненная для антикоррозионной защиты емкостей и коммуникаций в системе горячего и холодного питьевого водоснабжения.
<u>ЭП-057</u>	Цинкнаполненная грунтовка (двухкомпонентная) предназначена для защиты от коррозии черных металлов, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере.
<u>ПОЛИТОН-УР</u>	Эмаль ПОЛИТОН-УР – одноупаковочная эмаль на основе полиуретанового лака и антикоррозионных пигментов. Эмаль отверждается влагой воздуха, тиксотропна. Цвет: по каталогу RAL



Холодное цинкование

<u>ПОЛИТОН УР (УФ)</u>	Эмаль применяется в качестве защитно-декоративного слоя по покрытию ПОЛИТОН-УР в комплексных системах для защиты от коррозии металлических и бетонных поверхностей. Цвет: по каталогу RAL
<u>АЛПОЛ</u>	Покрывной материал по ЦИНОЛу, ЦИНАКОЛу для повышения их защитных и декоративных свойств. Цвет: серебристый.
<u>АЛЮМОЛ</u>	Покрывной материал по ЦИНАКОЛу для повышения их защитных и декоративных свойств. Цвет: серебристый.
<u>ЦИТАН</u>	одноупаковочная антикоррозионная композиция на основе полиуретанового лака и высокодисперсного порошка цинка. Метод «Холодного цинкования»
<u>ПОЛИЦВЕТ УР УФ</u>	Быстросохнущая двухупаковочная краска на полиуретановой. Покрытие выдерживает перепад температур от -60°C до +120°C. УФ-стойкое. Колеровка по RAL.
<u>ТЕРМАЛЬ</u>	Быстросохнущая одноупаковочная антикоррозионная защитно-декоративная краска на основе алюминиевой пудры и силиконовой смолы, модифицированной химически- и термостойким полимером. Термостойкость до +400°C.
<u>ТЕРМОЦИН</u>	Термоцин — быстросохнущая одноупаковочная антикоррозионная термостойкая грунт-краска

По вопросам приобретения холодного цинкования и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов