



Представляет собой водный раствор.

Используется:

- в производстве огнеупорных масс для футеровки индукционных канальных печей
- для введения и равномерного распределения хромата магния в составах огнеупорных масс на основе периклаза и корунда
- при затворении и замешивании огнеупорных масс

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

ТУ113-07-11.019-88

Химическая формула	MgCrO ₄
Массовая доля, %	
Массовая концентрация хрома в растворе в пересчёте на MgCrO ₄ , кг/м ³ не менее	450
Плотность раствора, кг/м ³ , не менее	1400

Продукт выпускается в виде жидкости оранжево-желтого цвета, устойчивого при длительном хранении в крытых складских помещениях в неповрежденной упаковке изготовителя. Продукт при температуре ниже -10 °С замерзает, однако это не снижает его потребительских качеств после оттаивания и нагревания.та, устойчивого при длительном хранении в крытых складских помещениях в неповрежденной упаковке.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хромат магния технический

Упаковка:

полимерная тара (канистры, баллоны, бутылки) вместимостью 5, 10, 50 дм³.

Транспортировка:

продукт пожаро- и взрывобезопасен. Допускается к перевозке в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта (кроме воздушного и морского).

По вопросам приобретения **хромата магния технического** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов