



YORK J

АНАЛОГ ➡

**Синтетическое масло York J** создает оптимальные условия для стабильной работы холодильных компрессоров. Благодаря передовым показателям качества и вязкости, представленный смазочный материал существенно снижает степень трения и износа подвижных функциональных узлов внутри системы агрегата. Благодаря оптимальному ценовому диапазону, пользуется широким спросом в современной отрасли холодообеспечения.

**Масла серии York J** демонстрируют химическую и термическую стабильность. Следовательно, показатели работоспособности холодильного оборудования не изменятся за счет попадания влаги в устройство. Серия разработана для экологически безопасных хладагентов. Пользуется широким спросом в компрессорах, чиллерах и системах кондиционирования воздуха. С ее помощью вы сможете продлить эксплуатационный срок оборудования, за счет стабильной температуры, отсутствия коррозии и окисления.

**Чтобы масло York J** сохранило свои первоначальные свойства на долгое время, необходимо хранить его в оригинальных контейнерах. При этом, после заправки промышленных агрегатов следует немедленно закрыть емкость, чтобы минимизировать попадание влаги и мелких частиц в состав вещества.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



YORK J

| Значение                           | Характеристики |
|------------------------------------|----------------|
| Кинематическая вязкость при 40o    | 32.54          |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | 5.95           |
| Температура вспышки °C             | 261            |
| Удельный вес , кг/м 3              | 873            |
| Температура застывания °C          | -56            |
| Температура возгорания °C          | 276            |
| Диапазон ISO VG                    | 32-46          |
| Индекс вязкости                    | 130            |

По вопросам приобретения YORK J и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов