



Замазка уплотнительная У-20А представляет собой невысыхаемую массу высокой пластичности, предназначенная для герметизации заклепочных швов и других соединений в конструкциях самолётов.

Замазка уплотнительная работоспособна в интервале температур **от -50° до +70°С**. Мягкость замаски от 15 до 60 секунд.

Пример условного обозначения при заказе замаски уплотнительной У-20А:

Замазка уплотнительная выпускается в виде бесформенных кусков. Каждый кусок замаски массой $6,0 \pm 0,2$ кг или $10,0 \pm 0,4$ кг завертывается в два слоя полиэтиленовой пленки и упаковывается в мешки.

На каждое упаковочное место наклеивается ярлык, в котором указывается:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- наименование замаски;
- масса нетто;
- номер технических условий;
- номер партии;
- дата изготовления.

Замаску транспортируют всеми видами транспорта в крытом транспортном средстве в упакованном виде в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для каждого вида транспорта.

По вопросам приобретения Замаски уплотнительной У-20А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов