



Защитное масло для длительного хранения и защиты от коррозии чёрных и цветных металлов.

При длительном хранении металлических конструкций и деталей рекомендуется применять специальные защитные масла, чтобы избежать появления коррозии и разрушения поверхностей. Благодаря использованию таких средств изделия покрываются прочным защитным слоем, препятствующим появлению царапин и повреждений, а, следовательно, и возникновению очагов коррозии.

А-ЛАЙН-ЗМ – защитное масло от атмосферной коррозии чёрных и цветных металлов, цинка, луженого железа, стали, применяющееся при организации длительного складского хранения или при транспортировке. Кроме этого, оно может применяться для защиты узлов и деталей автомобиля при постановке его в гараж на зимнее хранение или для защиты от коррозии промышленного заводского оборудования в период длительного перерыва в работе.

В основе состава А-Лайн-Зм содержится растворитель с очень высокой температурой вспышки – около 80 °С, что позволяет использовать его в сложных условиях для консервации оборудования или деталей на длительный срок.

Обработка изделий производится путем опрыскивания, окунания или нанесения кистью. При работе с А-Лайн-Зм помещение обязательно должно быть вентилируемым. В течение часа после нанесения препарат высыхает, в результате чего на поверхности образуется очень прочное желто-коричневое защитное покрытие, напоминающее пластмассу. Кроме антикоррозийных свойств это покрытие способно препятствовать проникновению воды, что делает его незаменимым средством при консервации, а также при хранении изделий.

В зависимости от способа нанесения, препарат разбавляют Уайт-спиритом до желаемой консистенции. Расход А-Лайн-Зм составляет около 1 л на 20 кв. м, защитный слой на поверхности может достигать 0,035 мм.

При работе с препаратом следует обязательно использовать защитные средства.

Применение:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Обработку изделий проводят методом опрыскивания. Также его можно наносить окунанием или кистью. При нанесении продукта следует обеспечить хорошую вентиляцию.

После хранения на открытом воздухе продукт может иметь повышенную вязкость. В зависимости от метода нанесения продукта, его можно разбавлять до желаемой вязкости для удобного типа использования. Для разбавления используйте Уайт-Спирит или Нефрас.

- Толщина защитного слоя 0,035мм.
- Температура вспышки 80гр.С.
- Расход 1л на 20 кв.м.

Условия хранения:

«А-Лайн Зм» производится в виде маслянистого состава, хранить при температуре от +1 - +30 гр.С.

Срок хранения в герметичной таре до 5 лет.

Меры безопасности:

«А-Лайн Зм» При разведении использовать средства защиты, перчатки и очки. Избегайте попадания на кожу и в глаза свежего и отработанного масла.

Плотность 0,89+/-0,05 кг/м³

По вопросам приобретения **защитного масла для консервации А-ЛАЙН-ЗМ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов