Промывочная жидкость ZESTRON SD 301 рекомендуется для очистки трафаретов и печатных плат от неоплавленной паяльной пасты и неполимеризованного клея. ZESTRON SD 301 может применяться в устройствах струйной отмывки, автоматах трафаретной печати для протирки шаблонов, а также для ручной отмывки и протирки печатных плат и трафаретов.

Отличительные особенности:

- Не содержат галогенов, нейтральный pH
- Не требуют специальных мер защиты по взрывобезопасности оборудования
- Отмывка производится при комнатной температуре
- Исключение водных процессов
- Возможность отмывки остатков флюсов после пайки
- Быстрая сушка
- Длительное время жизни раствора в ванне
- Умеренный запах
- Возможность применения для ручной очистки трафаретов
- Промывочная жидкость ZESTRON SD 301 аттестована к применению ведущими мировыми производителями трафаретов и автоматов трафаретной печати.

Техническая консультация

Основные характеристики:

Плотность при 20°C, гр./см^3	0,88
Поверхностное натяжение, 25°C, мН/м	26,1
Диапазон кипения, °C	150 — 170
Точка вспышки, °C	47
pH (10 гр./л. H_2O)	нейтральный
Давление паров, 20°C, мбар	2,0
Температура отмывки, °C	20 — 25
Растворимость в воде	растворяется
Концентрация раствора	в чистом виде
Гарантийный срок хранения, не менее	5 лет

Ближайший аналог:

Zestron SD 100

Совместимость:

Отмывочные жидкости Zestron протестированы на совместимость с большинством современных паяльных и других материалов используемых в электронике в настоящее время. Данные по совместимости предоставляются по запросу.

Упаковка, хранение и транспортировка:

Температура хранения и транспортировки, ºС — 5-30.

Хранить в оригинальной упаковке, в плотно закрытой таре.

По вопросам приобретения **Zestron SD301 — жидкости для очистки трафаретов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: