



ГОСТ 11293-89, ГОСТ 23058-89

Желатин представляет собой твердый измельченный продукт светло- желтого цвета, без запаха и вкуса. Обладает большой желирующей способностью и высокой вязкостью.

Получение:

Получают желатин при переработке мягкого коллагенсодержащего сырья кожевенной промышленности.

В зависимости от свойств и назначения желатин подразделяют на следующие виды:

- желатин пищевой марок: П-19, П-17, П-15, К-13, П-11, П-9, П-7.
 - желатин пищевой весовой,
 - желатин пищевой фасованный в красочных пакетиках по 50г, марок П-11 и П-9.
- желатин-сырье для медицинской промышленности марок:
 - МК — для производства мягких желатиновых капсул,
 - ТК — для производства твердых желатиновых капсул,
 - Ж — для производства желатиноля.
- желатин технический марок: Т-11, Т-9, Т-7, Т-4.
 - ▶ Показатели качества желатина пищевого (ГОСТ 11293-89)
 - ▶ Показатели качества желатина — сырья для медицинской промышленности (ГОСТ 23058-89)
 - ▶ Показатели качества желатина технического (ГОСТ 11293-89)

Применение:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Желатин пищевой (ГОСТ 11293-89)
- Желатин — сырьё для медицинской промышленности (ГОСТ 23058-89)
- Желатин технический (ГОСТ 11293-89)

Упаковка:

Желатин пищевой и технический весовой упаковывается в полипропиленовые мешки по 25 килограммов.
Желатин пищевой фасованный упаковывается в красочные пакетики по 50 граммов.

Транспортировка, хранение:

Желатин транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.
Должен храниться в сухом закрытом помещении при температуре не выше 25°C и относительной влажности воздуха не более 70%. Желатин не допускается хранить вместе с веществами, обладающими высокой гигроскопичностью и сильным запахом.

Требование безопасности:

Желатин относится к трудногорючим веществам, взрывобезопасен. При пожаре для тушения следует использовать асбестовую ткань, воду, песок, воздушно-пенные, химические, порошковые и газовые огнетушители.

Срок хранения:

Желатин пищевой - 1 год со дня изготовления.
Желатин технический - 1 год со дня изготовления.
Желатин - сырьё для медицинской промышленности - 1 год со дня изготовления.

По вопросам приобретения **Желатин технический** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Желатин технический

договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов