



Смазка ЖА — нефтяное масло загущенное натриевым мылом кислот асидол-мылонафта, содержит графит. Антиаварийная, высокие приработочные, смазочные и адгезионные свойства, хорошие противоизносные характеристики, неводостойка. Работоспособна в интервале температур от -30 °С до +100 °С.

### Область применения

Закладка в греющиеся буксы вагонов, оборудованных подшипниками скольжения, для приработки поврежденных поверхностей.

### [Техническая консультация](#)

### Железнодорожная смазка ЖА технические характеристики

Наименование показателя	Норма
температура каплепадения, не менее	≥100°С
пенетрация при 25 °С, 0,1 мм	190-275
предел прочности при 20°С, Па, не менее	≥2000
вязкость при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Па·с, не более	4000
коллоидная стабильность, %, не более	1

По вопросам приобретения Железнодорожная смазка ЖА и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов