



Одним из преимуществ использования железного порошка является возможность замены дорогостоящих деталей из цветных металлов на спеченные изделия на железной основе, стоимость которых гораздо ниже.

Применение железного порошка для производства деталей позволяет существенно повысить коммерческую рентабельность за счет безотходного процесса изготовления и его относительной простоты. Восстановленные железные порошки применяются на участках гидро-абразивной резки металлов, в изготовлении деталей методами порошковой металлургии, в качестве восстановителя в химических реакциях. Железный порошок высокого качества значительно упрощает производственный процесс, резко повышает качество работ и произведенных изделий.

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Сертификация	ГОСТ 9849-86
Фракция	160 мкм

По вопросам приобретения Железный порошок ПЖВ 5.160.28 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов