



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Железо (III) хлорид ангидрид — коагулянт для водоподготовки.

Внешний вид: Порошок фиолетового цвета с темно-зеленым оттенком.

Применение: Коагулянт при очистке воды, катализатор в синтезе органических соединений, при травлении печатных плат.

Упаковка: железные бочки по 50 кг.

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Страна производитель	Россия
----------------------	--------

Дополнительные характеристики

Применение	Коагулянт при очистке воды, катализатор в синтезе органических соединений, при травлении печатных плат
Внешний вид	Порошок фиолетового цвета с темно-зеленым оттенком
Формула	FeCl_3
Молекулярная масса	162.20
ГОСТ	ГОСТ 11159-76,ТУ 6-00-05763458-129-91
Температура плавления	304°C
Растворимость в воде, г/л при 20°C	920
Упаковка	железные бочки по 50 кг
Фасовка	Бочка 50 кг

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Железо III хлорид ангидрид

По вопросам приобретения Железо III хлорид ангидрид и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов