



TU 5775-007-79213414-2012

Жидкая резина «РАБЕКС»/«RABEX» — это современный высокотехнологичный материал с широким спектром применения, который представляет собой однородную композицию черного цвета, состоящую из порошка резинового тонкоизмельченного (резиновая пыль) на основе бутадиен-стирольного каучука, полученного из отработанных импортных автомобильных покрышек, с добавлением растворителей и комплекса технологических добавок и присадок.

Общая характеристика:

жидкая резина «РАБЕКС»/«RABEX» — это многоцелевое гидроизоляционное покрытие, которое наносится на любую поверхность (металл, бетон, дерево, стекло, кирпич, полимеры и т.д.) любым доступным способом. После нанесения высыхает и на молекулярном уровне вступает во взаимодействие с поверхностью, образуя при этом долговечное герметичное бесшовное прорезиненное покрытие с высокими физико-техническими показателями, которое надежно защищает необходимые поверхности от разрушающего воздействия факторов окружающей среды.

Способ нанесения:

наносится любым доступным способом – окунание, распыление, валик, кисть и т.п.

Область применений:

1. Гидроизоляция жидкой резиной:

- гидроизоляция кровли, гидроизоляция крыш. Жидкая резина для кровли используется в качестве герметичного однородного бесшовного покрытия при устройстве и ремонте крыш жилых домов, административных зданий и промышленных сооружений, цехов, ангаров и гаражей;
- гидроизоляция швов. Жидкая резина для швов применяется в качестве мастики при герметизации технологических швов, а также трещин, образующихся при вибрациях и переменных температурных воздействиях;
- гидроизоляция металлоконструкций. Жидкая резина для металлоконструкций применяется в качестве долговечной защиты от атмосферной коррозии изделий из металла, металлических емкостей, металлоконструкций, а также кузовов и днищ автомобилей, лодок и морских судов;
- гидроизоляция труб. Жидкая резина для труб предотвращает образование конденсата на водопроводных трубах и долговременной их защиты от атмосферной коррозии;
- гидроизоляция зданий и сооружений, гидроизоляция гаражей. Жидкая резина используется для гидроизоляции оснований капитальных зданий и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



сооружений, цехов и гаражей.

- гидроизоляция фундамента, гидроизоляция подвала. Жидкая резина используется для гидроизоляции изделий из бетона, бетонных плит, перекрытий, несущих стен и фундаментов;
- гидроизоляция туннелей, гидроизоляция мостов.
- гидроизоляция бассейнов, дамб, отстойников, водостоков.

2. Виброизоляция и шумоизоляция жидкой резиной:

- вибро- и шумоизоляция металлочерепицы. Жидкая резина служит в качестве вибро- и шумоизоляции, благодаря гашению колебаний металла, а также осуществляет долговечную антикоррозионную защиту металлочерепицы параллельно с гидроизоляцией.
- вибро- и шумоизоляция металлических ангаров и гаражей. Жидкая резина дает такой же комплексный эффект при гидроизоляции металлических ангаров и гаражей.

3. В качестве модификатора:

Жидкая резина может быть применена в качестве модификатора в битумно-вяжущие композиции, используемые для получения асфальтобетонов с высокими эксплуатационными свойствами. Такие асфальтобетоны отличаются повышенной износостойкостью и теплостойкостью, устойчивостью к температурным перепадам и старению.

Основные преимущества:

- однокомпонентная система;
- основу составляет резиновая пыль, а не битум, что позволяет получить на 100% прорезиненное покрытие с высокой гидроизоляцией и антикоррозионной защитой;
- входящие в состав материалы позволяют жидкой резине «РАБЕКС» проникать в кристаллическую структуру материала, на который она наносится (дерево, металл, бетон), увеличивая при этом адгезию и гарантируя долговечную защиту на годы вперед;
- отсутствие в составе воды допускает хранение и нанесение «РАБЕКС» при отрицательных температурах. При этом также отпадает необходимость постоянно перемешивать состав;
- эксплуатацию готового покрытия можно производить и в экстремальных условиях — при температурах от -60С до +140С, так как при высоких температурах оно не течет, а при низких не теряет свою эластичность;
- простота нанесения на поверхность любой конфигурации (распылением - сопло от 1,9 мм, кистью, валиком, окунанием и т.п.);
- высокая адгезия к металлу, бетону, кирпичу и к другим строительным материалам;



Жидкая резина «РАБЕКС» / «RABEX»

- долгий срок службы, в том числе и на участках с застойными зонами воды;
- высокая стойкость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению;
- высокая биологическая и химическая устойчивость;
- высокая ремонтпригодность.

Основные преимущества при устройстве и ремонте кровли:

- нет замеров и дополнительного раскроя рубероида;
- нет открытого огня и предварительного разогрева;
- нет швов и механических соединений;
- нет расходов на дополнительный ремонт и эксплуатацию;
- экономия трудовых, временных и денежных ресурсов.

По вопросам приобретения **жидкой резины «РАБЕКС» / «RABEX»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов