



Жидкая уплотняющая прокладка ГИПК-242

Жидкая уплотняющая прокладка ГИПК-242 используется для герметизации соединений между неподвижными элементами деталей, которые работают в воздушной, пароводяной, либо водной среде. Жидкая уплотняющая прокладка ГИПК-242 обычно применяется на поверхностях площадью 0,15 мм (имеется ввиду величина зазора). Для этого поверхность зачищают и обезжиривают, затем жидкую уплотняющую прокладку ГИПК-242 нагревают в специальной установке до температуры 80°C. После нанесения тонкого слоя прокладки, деталь получает абсолютную герметичность.

Жидкая уплотняющая прокладка ГИПК-242 предназначена для герметизации неподвижных соединений стыков деталей, работающих в водяной, пароводяной и воздушной средах.

Уплотнительную жидкую прокладку ГИПК-242 используют на площади 0,15 мм для соединений, работающих в водном, водно-паровом и воздушном средах: толщина — около 0,15 мм. Поверхность зачищают до блеска, обезжиривают ацетоном. Прокладку ГИПК нагревают до температуры 80 ° С в специальной установке и наносят тонким слоем вместе с жесткой прокладкой. Расход — 300-400 г на квадратный метр. Этот герметик можно использовать и без твердых прокладок при зазоре до 0,15 мм.

По вопросам приобретения Жидкая уплотняющая прокладка ГИПК-242 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов