



Уплотняющая жидкая прокладка ГИПК-244 предназначена для герметизации неподвижных соединений деталей и сборочных единиц, работающих в водяной, пароводяной, кислотно-щелочной и маслобензиновых средах.

Жидкая уплотняющая прокладка ГИПК-244 является по многим универсальным типом герметика. Она используется для герметизации деталей, работающих в водной, воздушной, пароводяной, маслобензиновой или кисло-щелочной среде. **Жидкая уплотняющая прокладка ГИПК-244** изготавливается на основе особого элемента – бутадиена крилонитрильного каучука (плюс особые добавки). В результате после предварительной обработки поверхности детали и ее покрытия жидкостью получается совершенно герметичная защита. **Жидкая уплотняющая прокладка ГИПК-244** имеет особую долговечность, если ее наносят на сопряженные детали непосредственно перед установкой.

Жидкая уплотняющая прокладка ГИПК-244 применяется для герметизации неподвижных соединений деталей и узлов, работающих в воздушной, водяной, пароводяной, щелочной, кислотной и маслобензиновой средах. ГИПК-244 А служит для герметизации фланцевых соединений с рабочим давлением до 0 6 МПа и штуцерных соединений с рабочим давлением до 4 МПа. МПа; при этом рабочие поверхности могут иметь коррозионный износ и неустраиваемые зазоры 0 2 мм.

Жидкую уплотняющую прокладку ГИПК-244 изготавливают на основе бутадиена крилонитрильного каучука и целевых добавок. ГИПК-244 предназначена для разъёмных соединений, эксплуатируемых в средах маслобензопродуктов, пара, воды, воздуха, инертных газов и др.

Жидкую уплотняющую прокладку ГИПК-244 равномерно наносят на соприкасающиеся поверхности шпателем или шприц-пистолетом. Затем уплотняемые поверхности затягивают болтами, шпильками и винтами. Предварительная обработка поверхностей не требуется. Особенно повышается долговечность и герметичность стыков при постановке прокладок и обработке их ГИПК-244 непосредственно перед установкой между сопряженными деталями.

По вопросам приобретения Жидкая уплотняющая прокладка ГИПК-244 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: