



ООО «Компания Кондор» предлагает Вашему вниманию **производство жидких моющих средств:**

КАНЕТ — низкотемпературное эффективное средство для обезжиривания металлических, поверхностей от маслообразных загрязнений при температуре рабочих растворов 20-40°C перед нанесением лакокрасочных покрытий и покрытий порошковыми эмалями с обеспечением межоперационного срока защиты изделий от коррозии более 30 суток.

МП-Р — средство для ручного обезжиривания крупногабаритных металлических изделий и рельсовых путей метрополитена при температуре 15-25°C от технологических загрязнений, а также для специального применения в процессе капиллярной дефектоскопии взамен ОЖ-1. Препарат также рекомендуется для удаления ржавчины с металлической поверхности.

ТКАНОЛ — средство для удаления масляных пятен с тканей в процессе их производства, а также рекомендуется использовать для очистки металлических поверхностей от маслообразных загрязнений и остатков полировальных паст взамен уайт-спирита при температуре рабочих растворов 30-60°C в установках струйного и погружного типов, в ультразвуковых ваннах.

СИМОНА — эффективное низкопенящееся средство для очистки металлических и неметаллических поверхностей от шлифовальных и полировальных (ГОИ и т.п.) паст при пониженных температурах (20-40° С) с использованием струйного метода и погружной очистки в ваннах с ультразвуком.

ТМС-31М — средство для обезжиривания металлических поверхностей от маслообразных загрязнений, смазочно-охлаждающих эмульсий, остатков шлифовальных и полировальных паст в моечных машинах погружного типа. Обеспечивает защиту от коррозии изделий из черных и цветных металлов.



Средства моющие технические жидкие ЛЮМАНОЛ — средство для очистки и промывки металлических поверхностей деталей в авиационной промышленности в технологическом процессе капиллярной дефектоскопии методом ЛЮМ 1-ОВ взамен легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон, ОЖ-1). Замена трех горючих позиций на один пожаробезопасный препарат — одна из наиболее эффективных мер обеспечения пожарной безопасности технологических процессов на авиационном предприятии.

ЭЛВА, ЭЛВА-НТ — моющие средства для химического и электрохимического обезжиривания металлических поверхностей перед нанесением гальванических покрытий и кислотного травления стали при температуре 30-50° С. Эти средства также могут использоваться при температурах производственных помещений для ручного обезжиривания окрашенных поверхностей, пластмасс, стекла, керамики, фарфора, а также в качестве автошампуня.

НАТРИЙ АЛКИЛСУЛЬФАТЫ

Назначение

Используются в качестве активной основы в производстве синтетических моющих и чистящих средств.

Состав

Натриевая соль сульфозэфиров жирных спиртов.

Внешний вид

Масса от желтого до коричневого цвета.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства

Массовая доля основного вещества, %, не менее	30
Массовая доля несulfатированных веществ, %, не более	5,5
Водородный показатель (pH) 10% водного раствора	7,5 — 9,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкие моющие средства

Токсичность

Малоопасное вещество

Гарантийный срок хранения

12 месяцев.

Упаковка

Стальные 200л бочки.

Условия применения

В состав моющих и чистящих средств вводится в количествах, предусмотренных рецептурой

Все перечисленные ТМС являются пожаровзрывобезопасными, биоразлагаемыми, отличаются высокой очищающей способностью.

По вопросам приобретения **жидких моющих средств** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов