

**Жидкие продукты пиролиза****ТУ 2451-179-00203335-2008****Свойства:**

- Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без механических примесей.
- Плотность при 20°C — не менее 0,800.
- Температура начала кипения — не ниже 35°C.
- Температура конца кипения — не выше 270°C.
- Октановое число — 118 по исследовательскому методу.

Используется в качестве сырья для выделения сольвентной фракции, растворителя и других аналогичных целей.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели метил-трет-бутилового эфира			
№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Установлено анализом
1.	Внешний вид	Жидкость от светло- желтого до коричневого цвета	Жидкость желтого цвета
2.	Плотность при 20°C, г/см3, не менее	0,800	0,833
3.	Фракционный состав:	35	38
	3.1. t начала кипения, °C, не выше		
	3.2. t конца кипения, °C, не выше	270	185
4.	Массовая доля ароматических углеводородов (C6 — C8), %, не менее	45	49



5.	Массовая доля бензола, %, не менее	20	38
6.	Массовая доля воды, %, не более	1,0	следы
7.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,01	0,01

Качество соответствует ТУ 2451-179-00203335-2008, изм. 1, 2, 3, 4

ЖПП (40%) + прямогонный бензин (60%) = АИ 92

АД-135 (АНАЛОГ МТБЭ)

Антидетонационная добавка к бензинам АД-135, это новая разработка которая предназначена для производства высокооктановых топлив класса 4 и 5.

АД-135 заменяет дорогие и дефицитные добавки на основе этилового спирта и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Введение АД-135 в высокооктановый бензин, в концентрации 7-12% об, позволяет увеличить октановое число топлива до 7 пунктов.

В состав АД-135 входят:

- кислородсодержащие соединения эфирного и спиртового ряда (за исключением метанола).
- алифатические и алкилароматические высокооктановые углеводороды.
- пакет ингибиторов коррозии и окисления в совокупности с моющими и дожигающими присадками 4-го поколения.
- полное отсутствие монометиланилина.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Благодаря обнаруженному, ярко выраженному, синергическому эффекту между компонентами добавки АД-135, её эффективность значительно выше, чем у МТБЭ. Так, при примерно одинаковой стоимости её эффективная концентрация на 30% ниже (при производстве бензина АИ95 достаточно 7% концентрации АД-135 в бензине АИ92).

Важным преимуществом является и отсутствие монометиланилина в новой разработке. Это обстоятельство позволяет использовать АД-135 для производства высокооктановых автомобильных бензинов 5 класса, в которых использование монометиланилина законодательно запрещено.

Добавив в АИ 92, всего 7% АД-135 (у МТБЭ-10%) получаем АИ 95, при этом ОЧ смешение составит: 135 п.п. (у МТБЭ 125 п.п.) или АИ 80+15% АД-135 =АИ 92 с ОЧ смешением: 150 п.п.

Плотность АД-135 составляет 0.800.

По вопросам предоставления **жидких продуктов пиролиза, АД-135** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов