Противогололедные реагенты

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Для обработки всех типов взлетно-посадочных полос в районах с экстремальными климатическими условиями и имеющих повышенные экологические требования

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Авиаперевозки

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Маловязкая слабоокрашенная жидкость

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Пластиковые емкости в металлической обрешётке 1000л; Пластиковые бочки по 227л; Цистерны

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в складских помещениях или на открытом пространстве под навесом. Максимально допустимая температура хранения -60ºС

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Жидкий антигололедный реагент на формиатной основе разработан с учетом заявок потребителей, заинтересованных в антигололедных материалах, предназначенных для применения в экстремальных климатических условиях, и в тоже время имеющих высокие экологические характеристики.

По сравнению с ацетатным антигололедным реагентом «НОРДВЭЙ» жидкий формиатный антигололедный реагент «НОРДВЭЙФ» не имеет характерного запаха, обладает меньшим временем биораспада и несколько лучшими эксплуатационными характеристиками.

Антигололедный реагент «НОРДВЭЙФ» полностью соответствует требованиям российских и международных стандартов авиационной, дорожной и экологической безопасности.

Рекомендуется к применению в районах с экстремальными климатическими условиями и имеющих повышенные экологические требования. Применяется для обработки всех типов взлетно-посадочных полос.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая консультация

Основные характеристики	МАРКИ		
	Нордвэй Ф Марка 2 «Оптимум»	**Нордвэй Ф Марка 3 «Норм»**	**Нордвэй Ф Марка 1 «Премиум Эко»**
Внешний вид	Прозрачная со светло-желтым оттенком жидкость без видимых механических примесей		
Показатель pH при 20ºC	9-11		
Плотность раствора при температуре 20ºC	1,28-1,34 г/см3	1,24-1,28 г/см3	1,32-1,36 г/см3
Температура замерзания	-55	-45	-45 — -56
Содержание основного вещества (смеси формиата и ацетата калия), % мас., не менее	47	46	46
Коэффициент агрессивности (воздействие на бетон)	не выше 0,2		
Коррозийное воздействие на сталь, кадмиевое и цинковое покрытие, алюминиевый сплав	не выше 0,1 мг/см² в час		
Коэффициент сцепления после удаления продуктов разрушения	не менее 80% от величины сцепления на мокрой поверхности		
Содержание калия муравьинокислого, % мас, в пределах	10,0-27,0	5-10	46,0-50,5

По вопросам приобретения ЖИДКИЙ АНТИГОЛОЛЕДНЫЙ РЕАГЕНТ «НОРДВЭЙФ» НА ФОРМИАТНОЙ ОСНОВЕ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов