

Водоочистительных средств и оборудования

ПРОФЕС-СИОНАЛьная химия для бассейнов. ЭМОВЕКС (новая формула!) — жидкий хлор для бассейна: дезинфицирующий, предварительно стабилизированный и особо чистый.

Химия для бассейнов «Эмовекс», новая формула — улучшенный продукт, благодаря которому достигается дополнительная экономия при эксплуатации плавательного бассейна. Отгрузка химии для бассейнов оптом возможна от 2-х канистр 20 литров или 30 литров.

При использовании «Эмовекса», новой формулы, снижаются расходы на обслуживание дозационных систем, уменьшается риск возникновения нештатных ситуаций, что в конечном итоге обеспечивает дополнительную надёжность работы сервисных служб, а также повышает общую безопасность бассейна для его посетителей.

Хлор для бассейнов «Эмовекс», новая формула, позволяет получить чистую прозрачную воду, лишенную водорослей и бактерий, предупреждает образование нерастворимых солей в системе дозации и известкового налёта непосредственно в чаше бассейна — хлор для бассейнов для обслуживающего персонала бассейнов и специалистов по водоподготовке.

«Эмовекс», новая формула — чистый концентрированный раствор хлора, наилучший помощник, ПРОФЕС-СИОНАЛьная химия для бассейнов, обеспечивающая полную дезинфекцию воды и осуществляющая её защиту от бактериальных загрязнений. Содержание активного хлора в этом продукте при выпуске не менее 130 граммов на литр, расфасован в тридцатилитровые канистры (товарный вес — 34кг), идеально подходит для установок автоматического дозирования в системе обслуживания бассейна.

Хлор для бассейнов «Эмовекс», новая формула, можно использовать не только для дезинфекции воды плавательных бассейнов, но и для обеззараживания питьевой воды, очистки технологических линий и оборудования в пищевой промышленности. Эта химия для бассейнов подходит и для сравнительно небольших бассейнов, где отсутствуют станции электронного дозирования химии.

При отсутствии автоматической дозирующей станции рекомендуется растворить хлор для бассейна в отдельной чистой емкости, понижая исходную концентрацию в 5-10 раз, а затем полученный раствор добавляется порциями непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи или в нескольких местах одновременно во время работы циркуляционного насоса.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рекомендуемые дозировки (при ручной дозации):

- текущая обработка 30-90мл на 10м³ воды добавляется 2-3 раза в день. При интенсивном использовании бассейна и высоких температурах следует увеличить дозировку или частоту обработки в соответствии с показаниями хлор-тестера (показатель должен быть в пределах 0,3-0,5 мг/л).
- «Ударная» обработка 300мл на 10м³ воды каждые 7-14 дней. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов. При «ударной» обработке после технического перерыва перед введением бассейна в эксплуатацию необходимо проверить: значение рН при необходимости довести до нормы (7,0-7,4);
- содержание свободного хлора (показатель не должен превышать 0,5 мг/л; в случае превышения произвести дехлорирование воды до уровня свободного хлора 0,3-0,5 мг/л).

Меры предосторожности при использовании химии для бассейнов: беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: гипохлорит натрия, щёлочь, дистиллированная вода.

Срок годности: шесть месяцев с даты изготовления. По истечении срока хранения допускается использование средства, если значение концентрации активного хлора не ниже 100 г/л.

Условия хранения: хранить в крытом проветриваемом помещении и оригинальной герметично закрытой упаковке при t от −10 до +25 °C вдали от нагревательных приборов; избегать контакта с кислотами, взрывчатыми и огнеопасными веществами; беречь от нагрева и прямых солнечных лучей


Техническая консультация

Характеристики

Страна производитель Россия

Дополнительные характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





Назначение химия для бассейнов

Тип ПРОФЕС-СИОНАЛьная химия

Состав гипохлорит натрия, щёлочь, дистиллированная вода

Срок годности 6 месяцев с даты изготовления

По вопросам приобретения Жидкий хлор Эмовекс и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: