



Кремнийорганическая жидкость 132-316 применяется как рабочая в гидроамортизаторах лопастной конструкции, которые устанавливаются на грузоподъемных транспортных средствах и спецтехнике.

Благодаря своей высокой термостабильности жидкость 132-316 может применяться в диапазоне рабочих температур от -60°C до +200°C, что позволяет использовать ее в самых разных климатических условиях и на различной технике.

ОСОБЕННОСТИ

- гидрофобность;
- хорошая сжимаемость;
- инертность к химическому взаимодействию с другими веществами;
- отличная совместимость с минеральными маслами и смазками;
- смазывающие способности.

Обладает устойчивостью к окислению при следующих температурах: длительно –до 200°C и кратковременно –до 250°C относительно малым изменением вязкости в рабочем диапазоне температур: — от -60°C до +200°C повышает энергоемкость гидроамортизаторов, не разрушает уплотнительные материалы.

По вопросам приобретения жидкость 132-316 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов