



Жидкость 136-41



ГОСТ 10834-76

Настоящий стандарт распространяется на гидрофобизирующую жидкость 13 6-41, которая представляет собой полимер этилгидросил оксана.

Гидрофобизирующая жидкость 136-41 предназначена для придания гидрофобных свойств различным материалам и изделиям.

Плотность жидкости при 20 ° С — 0,995 — 1 ,003 г/см³.

Температура застывания — ниже минус 60 ° С.

Обязательные требования к гидрофобизирующей жидкости, которые обеспечивают ее безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Технические требования:**

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Внешний вид	Бесцветная или слабо-желтая жидкость без механических примесей. Допускается слабая опалесценция	По ГОСТ 20841.1-75 и п. 3.2а настоящего стандарта
2. Массовая доля азота и всего водорода, %	1,30 — 1,42	По п. 3.2 настоящего стандарта
3. Вязкость кинематическая при 20 °С, сСт	50 — 165	По ГОСТ 33-82 и п. 3.5 настоящего стандарта
4. Реакция среды (рН водной вытяжки)	6 — 8	По ГОСТ 20841.4-75 и по п. 3.3 настоящего стандарта
5. Гидрофобизирующая способность, ч, не менее	3	По п. 3.4 настоящего стандарта

- Гидрофобизирующая жидкость 136-41 — горючее вещество, взрывобезопасна.
- Температура вспышки 75 °С. Температура воспламенения 106 °С. Температура самовоспламенения 280 °С. Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) : нижний предел 75 °С, верхний предел 145 °С.
- При работе с гидрофобизирующей жидкостью 136-41 не допускается применять открытый огонь.
- Основные средства пожаротушения гидрофобизирующей жидкости 136-41: огнетушитель ОУ-2, порошковый огнетушитель состав СИ-2, песок, кошма.
- Жидкость 136-41 не образует токсичных соединений в воздушной среде в присутствии других веществ.
- Разлитую жидкость необходимо засыпать песком, собрать совком из неискрящегося материала в металлический ящик, место разлива протереть ветошью и промыть водой.

- [Жидкость DOW CORNING MH 1107](#)
- [Водород Силиконовое масло TSF-484 \(Momentive\)](#)

По вопросам приобретения Жидкость 136-41 — гидрофобизирующая жидкости от производителя и получения подробной консультации по свойствам

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость 136-41

продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов