



Жидкость 161-235



ТУ 6-02-1304-85

Показатели жидкости 161-235 по ТУ 6-02-13-04-85:

- Внешний вид — бесцветная прозрачная жидкость.
- Содержание механических примесей — отсутствие.
- Кинематическая вязкость $\text{мм}^2/\text{с}$, при 20°C не более 30
при минус 50°C не более 340

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Жидкость 161-235

- Реакция среды (Ph неводного раствора) 6-7
- Плотность при 20⁰С, г/см³ 1,01 — 1,1.
- Температура застывания не выше минус 70⁰С.
- Температура вспышки в открытом тигле не ниже 135⁰С.
- Срок производства жидкости 161-235 от 7 дней.

По вопросам приобретения жидкость 161-235 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов