



Многофункциональная жидкость класса ATF (Automatic Transmission Fluid), Type A Suffix A.

Описание:

TITAN ATF 10 — это жидкость класса ATF для гидростатических и гидродинамических передач транспортных средств, строительной техники и промышленного оборудования.

TITAN ATF 10 разрабатывалась в соответствии со стандартом фирмы General Motors TASA (Type A Suffix A), который был введен в 1957 г., однако до сих пор лежит в основе многих действующих спецификаций производителей узлов трансмиссий.

TITAN ATF 10 производится на основе минерального базового масла высшего качества, и многофункционального пакета присадок.

Преимущества:

- TITAN ATF 10 отлично предохраняет узлы от износа и коррозии, и демонстрирует высокую стабильность к сдвигу в широком диапазоне температур.
- Благодаря свойствам отборного минерального базового масла, TITAN ATF 10 выдерживает высокие термические нагрузки и противостоит окислению в самых жестких режимах эксплуатации.

Применение:

TITAN ATF 10 применяется во всех гидромуфтах, гидродинамических и гидростатических приводах промышленного оборудования и строительной техники, автоматических трансмиссиях и усилителях рулевого управления транспортных средств, где предписаны жидкости TASA.

TITAN ATF 10 также применяется в автомобильных механических коробках передач Mercedes Benz по Листу 236.2.

TITAN ATF 10 не должна применяться по спецификациям DEXRON и FORD M2C-33 E/F/G.

Продукт совместим со всеми жидкостями класса ATF Type A Suffix A.

Спецификации:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость для АКПП TITAN ATF 10

- MB-APPROVAL 236.2 • TASA
- MAN 339 TYPE A

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,878	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	210	DIN 2592
Температура застывания	°C	-39	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм²/с	39,96	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм²/с	7,35	DIN 51 562
Индекс вязкости		151	DIN 2909

По вопросам приобретения **жидкости для АКПП TITAN ATF 10** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов