



### Описание:

**TITAN ATF 3353** — это рабочая жидкость высшего качества для автоматических коробок передач легковых автомобилей и легких грузовиков.

### Применение:

**TITAN ATF 3353** предназначена для 7-ступенчатых автоматических трансмиссий «7 G-TRONIC» (NAG 2), которыми комплектуются некоторые модели Mercedes-Benz,

а также для всех 5-ступенчатых автоматических трансмиссий (NAG 1), в том числе с блокировкой гидротрансформатора (GKÜB).

TITAN ATF 3353 может также применяться во всех автоматических коробках, где предписана жидкость по стандарту VW TL 52162.

TITAN ATF 3353 может использоваться во всех автоматических коробках, где производителем предписана жидкость уровня DEXRON III по спецификации GM.

### Преимущества:

- TITAN ATF 3353 приготовлена на основе новейших базовых масел с высоким индексом вязкости и имеет прекрасные низкотемпературные характеристики.
- Свойства использованного базового масла оказывают весьма положительный эффект на стабильность показателя коэффициента трения жидкости.
- Использованная композиция присадок гарантирует также устойчивость к старению и окислению TITAN ATF 3353.
- TITAN ATF 3353 содержит композицию противоизносных присадок и модификаторов трения, позволяющих сохранить заданные фрикционные характеристики на весь срок службы коробки.

### [Техническая консультация](#)

|              |           |              |
|--------------|-----------|--------------|
| Спецификации | Одобрения | Рекомендации |
|--------------|-----------|--------------|



Жидкость для АКПП TITAN ATF 3353

|                         |                    |                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VW TL 52533 (G 052 533) | MB-APPROVAL 236.12 | DEXRON III<br>BMW 83 22 9 407 765<br>BMW 83 22 9 407 807<br>FORD M2C195-A<br>FORD M2C202-B<br>FORD M2C922-A1<br>SSANG YONG |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Техническая консультация

Типовые характеристики:

| Показатели             | Единица            | Значение | Метод      |
|------------------------|--------------------|----------|------------|
| Плотность при 15°C     | г/мл               | 0,847    | DIN 51 757 |
| Температура вспышки    | °C                 | 190      | DIN 2592   |
| Температура застывания | °C                 | -54      | DIN 3016   |
| Вязкость, при 40°C     | мм <sup>2</sup> /с | 31       | DIN 51 562 |
| Вязкость, при 100°C    | мм <sup>2</sup> /с | 6,3      | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости        |                    | 179      | DIN 2909   |

По вопросам приобретения **жидкости для АКПП TITAN ATF 3353** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов