



Многофункциональная жидкость класса ATF (Automatic Transmission Fluid)

Описание:

TITAN ATF 4000 — это жидкость класса DEXRON III для автоматических трансмиссий легковых автомобилей, лёгких грузовиков, тягачей, автобусов, а также внедорожной техники и промышленного оборудования.

Продукт производится с применением новейших минеральных базовых масел (Группа III по API), и эффективного пакета присадок.

Преимущества:

- **TITAN ATF 4000** обеспечивает надёжную работу нагруженных автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления и гидросистем, в том числе в холодных климатических условиях.
- TITAN ATF 4000 содержит модификаторы трения, что обеспечивает мягкую работу блокирующихся муфт автоматических коробок передач.
- TITAN ATF 4000 демонстрирует высокую механическую стабильность и сохраняет заданную вязкость даже при повышенных интервалах замены.
- TITAN ATF 4000 выдерживает высокие термические и механические нагрузки и противостоит пенообразованию в самых жестких режимах эксплуатации.

Применение:

TITAN ATF 4000 одобрена ведущими фирмами производителями автомобильных автоматических трансмиссий и промышленных приводов. При эксплуатации следует руководствоваться требованиями изготовителя оборудования.

Жидкость совместима с продуктами класса ATF известных марок. Однако при переходе на TITAN ATF 4000 рекомендуется полная замена жидкости. Это позволит в полной мере использовать её преимущества.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость для АКПП ТИТАН ATF 4000

Спецификации	Рекомендации
ALLISON C-4	BMW 81 22 9 400 272/275
ALLISON TES 389	BMW 81 22 9 407 738
DEXRON III (H)	BMW 83 22 0 403 248
MAN 339 TYPE V1	BMW 83 22 9 407 765/807/858/859
MAN 339 TYPE Z1	CAT TO-2
MB-APPROVAL 236.1, 236-9	FORD MERCON
VOITH H55.6335.3X (G 607)	OPEL 19 40 707 / 19 40 767
VOLVO 97341	VW TL 521 62 (G 052 162)
ZF TE-ML 04D, 14A, 17C	ZF TE-ML 09, 11B

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,847	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	190	DIN 2592
Температура застывания	°C	-54	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм²/с	31	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм²/с	6,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		179	DIN 2909

По вопросам приобретения **жидкости для АКПП ТИТАН ATF 4000** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов