



Описание:

TITAN ATF 4400 — это рабочая жидкость, разработанная для выполнения специфических требований японских производителей автоматических трансмиссий ступенчатого типа с гидротрансформаторами, устанавливаемых на легковые автомобили, внедорожники и лёгкие грузовики.

Жидкость готовится на основе самых современных высокоиндексных базовых масел и специально разработанной технологии присадок.

Применение:

TITAN ATF 4400 разрабатывалась в основном для автоматических коробок последнего поколения производства AISIN WARNER. Трансмиссии этой фирмы устанавливаются на многие автомобили японских производителей, а также на некоторые американские и европейские модели.

По способности передавать высокий крутящий момент, а также по другим эксплуатационным характеристикам, продукт превосходит многие оригинальные жидкости.

TITAN ATF 4400 также с успехом может применяться в автоматических коробках, где предписана жидкость уровня DEXRON III по спецификации GM.

Преимущества:

Специально подобранный состав TITAN ATF 4400 обеспечивает заданный, постоянно высокий коэффициент трения на весь срок службы жидкости, для исключения дрожи и вибрации.

Спецификации:

JASO M315 TYPE 1A

Рекомендации:

- DEXRON III
- AISIN WARNER / AW-1
- BMW MINI 83 22 0 402 413 / 83 22 7 542 290

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость для АКПП ТИТАН ATF 4400

- CHRYSLER ATF +3 / +4
- DAEWOO
- DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI
- FIAT TYPO T-IV
- FORD MERCON / FORD M2C924-A / M2C922-A1
- GM 9986195
- HONDA ATF Z-I
- HYUNDAI SP III, SP IV
- ISUZU BESCO ATF-II/ATF-III
- JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)
- JWS 3309/TYPE T-IV
- KIA SP-IV
- MAZDA ATF D-III/ATF M-3
- MITSUBISHI SP-II/-III
- NISSAN MATIC C/D/J
- SAAB 3309
- SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP
- SUZUKI ATF 3309/3317
- TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV
- TOYOTA TYPE D-2/WS
- VW G 052 990/055 025

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
------------	---------	----------	-------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость для АКПП ТИТАН ATF 4400

Плотность при 15°C	г/мл	0,852	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	216	DIN 2592
Температура застывания	°C	-43	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	37,3	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм ² /с	7,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		165	DIN 2909

По вопросам приобретения **жидкости для АКПП ТИТАН ATF 4400** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов