



Описание:

TITAN ATF 5005 – это жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей, лёгких грузовиков, а также автобусов, магистральных тягачей, тяжелой внедорожной техники и промышленного оборудования.

Применение:

TITAN ATF 5005 применяется в автоматических трансмиссиях, гидравлических муфтах, ретардерах (гидравлических замедлителях), усилителях рулевого управления, гидросистемах и других узлах, где предписана жидкость согласно приведённым ниже спецификациям.

TITAN ATF 5005 совместима с жидкостями класса ATF, однако смешение аннулирует специфические свойства продукта.

Преимущества:

- **TITAN ATF 5005** создана с применением тщательно подобранных базовых масел, отличающихся повышенной термической стабильностью. В сочетании с новейшими модификаторами трения и присадками, повышающими стабильность к старению, получена жидкость с высокими эксплуатационными характеристиками, отвечающая требованиям многих производителей автоматических трансмиссий и другого оборудования, где предписана рабочая жидкость класса ATF высшего качества с длительным сроком службы.

[Техническая консультация](#)

Спецификации	Рекомендации
--------------	--------------



Жидкость для АКПП ТИТАН ATF 5005

MAN 339 TYPE V2 / Z2	DEXRON III (H)
MB-APPROVAL 236.6	ALLISON TES 295
VOITH 55.6336.XX (G 1363)	ALLISON TES 389
ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C	BMW 81 22 9 400 272 / 275
	BMW 83 22 0 403 248
	BMW 83 22 9 407 738 / 807 / 858 / 859
	FORD MERCON V
	MAN 339 TYPE Z3
	OPEL 19 40 707
	VOLVO 97341
	VW TL 521 62 /G 052 162)
	ZF TE-ML 02F, 11B, 14C

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,854	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	200	DIN 2592
Температура застывания	°C	-44	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	33,8	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм ² /с	7,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		182	DIN 2909

По вопросам приобретения **жидкости для АКПП ТИТАН ATF 5005** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов