ВМГЗ производится на основе маловязкого низкозастывающего базового масла с композицией присадок, обеспечивающих необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозийные, низкотемпературные и антипенные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Масло ВМГЗ предназначено для всесезонной эксплуатации в гидроприводах и гидравлических системах строительных, дорожных,подъемно-транспортных и других машинах, в промышленном оборудовании, работающих на открытом воздухе в интервале температур от −60 до +50 град. С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий диапазон рабочих температур.
- Отличные противоизносные свойства.
- Полностью защищает от коррозии.
- Отличная высокотемпературная стабильность.
- Совместимо с резинотехническими изделиями гидросистем.

Техническая консультация

Основные технические характеристики:

Наименование показателя	**Норма для марок**		**Метод контроля**
	«ВМГЗ»	**«МГЕ-46В»**	
1. Плотность при 20°С, кг/м3, не более	870	890	ГОСТ 3900
2. Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с (сСт), не менее	10,0	40,0-50,0	ГОСТ 33
3. Температура застывания, °С, не выше	-60	-32	ГОСТ 20287

4. Индекс вязкости, не менее	110	90	ГОСТ 25371
5. Кислотное число, мг КОН на 1 г жидкости гидравлической	0,4-1,0	0,7-1,5	ГОСТ 5985
6. Антикоррозионные свойства	выдерживает		ГОСТ 19199

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

- ТУ 0253-007-16370970-2014.
- Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ92.Н11343 от 27.10.2014г.

По вопросам приобретения **Жидкость для гидравлических систем (ВМГЗ)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: