



TITAN PSF — это жидкость класса ATF поколения Dexron II D, применяемая в таком вспомогательном оборудовании, как гидроприводы рулевого управления, гидроприводы сцеплений и другие гидроприводы.

Благодаря своим характеристикам, TITAN PSF прекрасно подходит, прежде всего, для использования в гидроприводах рулевого управления легковых автомобилей и лёгких грузовиков.

Одобрения:

MB 236.3 (жидкости для ГУР)

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,868	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	190	DIN 2592
Температура застывания	°C	-42	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	36	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм ² /с	7,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		165	DIN 2909

По вопросам приобретения **жидкости для ГУР и гидросистем TITAN PSF** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов