



Описание:

TITAN ZH 4300 B — это рабочая жидкость для нагруженных централизованных гидросистем, гидроусилителей рулевого управления и комбинированных гидравлических систем, включающих также амортизаторы, стабилизаторы курсовой устойчивости и другие активные элементы подвески, отвечающие за безопасность и управляемость автомобиля. Продукт отвечает требованиям многих производителей (ОЕМ) и используется для первой заправки.

Применение:

TITAN ZH 4300 B применяется в усилителях рулевого управления и централизованных гидросистемах легковых и грузовых автомобилей, а также тракторной техники, согласно предписаниям производителей.

TITAN ZH 4300 B может применяться в качестве гидрожидкости по DIN 51 524-3 HVLP (VG 15-22).

Преимущества:

- TITAN ZH 4300 B приготовлена с использованием синтетической основы и обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, а также исключительной механической и термической стабильностью.
- TITAN ZH 4300 B обеспечивает работоспособность узлов и агрегатов в диапазоне температур до 140°C.

Спецификации / Одобрения:

MAN 3289

Рекомендации:

BMW 81 22 9 407 758
BMW 82 11 1 468 041
BMW 83 29 0 429 576
FORD M2C204-A

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость для ГУР и гидросистем TITAN ZH 4300 B

OPEL 1940 715
OPEL 1940 766
PSA S71 2710
VOLVO 1161529
VW TL 521 46 (G 002 000/A7/A8/G 004 000)

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,813	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	>150	DIN 2592
Температура застывания	°C	-60	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	18,9	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм ² /с	6,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		334	DIN 2909

По вопросам приобретения **жидкости для ГУР и гидросистем TITAN ZH 4300 B** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов