



Жидкость для иммерсионного охлаждения Asic/GPU CONDOR OIL



### **Разработка Компании «Кондор»**

Безопасный и экологичный продукт без запаха  
Доступен в объеме от 10 л  
Срок годности 2 года с даты изготовления  
Не уступает импортным аналогам

### **Техническая консультация**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателей	Норма по ТУ
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	16-26
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	3,9-4,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	230
Температура застывания, °C, не выше	-50
Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более 0,03	Отсутствие
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не более	800-850
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,02
Испытание на коррозию пластинок из стали и меди	Выдерживает
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20°C, Ом*см, не ниже	1,5*10 <sup>14</sup>



Электрическая прочность при 20°C, и частоте переменного тока 50Гц, кВ/мм не менее	18
Стабильность против окисления при 160°C, 14 час с медным катализатором (кислотное число окисленного масла, мг КОН/г, не более)	3,0
Стабильность против окисления при 160°C, 14 час с медным катализатором (содержание осадка, %, не более)	0,5
Пробивное напряжение при 50 Гц, 20°C, кВ, не менее	30

### **Почему следует приобретать у нас**

#### **Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

#### **Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

#### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость для иммерсионного охлаждения Asic/GPU CONDOR OIL

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

По вопросам приобретения CONDOR OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов