



Жидкость для нейтрализации SteelTEX® Neutralizer 20 кг

Водоочистительных средств и оборудования

Жидкость для нейтрализации SteelTEX Neutralizer применяется после очистки теплообменного и котельного оборудования.

SteelTEX Neutralizer представляет собой щелочной раствор для нейтрализации промывочных жидкостей. Жидкость для нейтрализации SteelTEX Neutralizer поставляется в синих пластиковых канистрах по 20 кг.

Цвет SteelTEX Neutralizer - прозрачный. Запах отсутствует.

Инструкция по применению:

- При получении необходимого результата промывки, слить промывочный раствор.
- Разведите SteelTEX Neutralizer в воде, до достижения количества 23% от объема воды.
- Осуществить промывку нейтрализующей жидкостью SteelTEX Neutralizer. Время промывки не менее 5-ти минут.
- Слить отработанный раствор в подходящую тару.
- Проверить pH, он должен быть от 6 до 8,5.
- Обильно промыть теплообменник водой.

Важно!

- Использовать только по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте, вдали от высоких температур, открытого огня.
- При попадании на кожу — смыть препарат большим количеством воды с применением мыла. При сильном раздражении обратиться к врачу.
- При попадании в глаза — промыть большим количеством чистой воды. Обратиться к врачу.
- При попадании внутрь — не вызывать рвоту. Прополоскать рот водой. Обратиться к врачу.
- При попадании в дыхательные пути — вынести пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу.
- При продолжительном хранении в заводской упаковке жидкость может изменить цвет - это не влияет на эффективность.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость для нейтрализации SteelTEX® Neutralizer 20 кг

Техническая консультация

Характеристики

Основные

Страна производитель	Италия
Производитель	PIPAL Chemicals

Дополнительные характеристики

Объем	20
Основное назначение средства	Для котельного оборудования, Для трубопровода, Для теплосистем
Состояние	Новое
Тип	Ингибитор

По вопросам приобретения Жидкость для нейтрализации SteelTEX® Neutralizer 20 кг и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов