



Жидкость для промывки теплообменника SteelTEX® Cooper 20 кг

## Водоочистительных средств и оборудования

Средство STEELTEX Cooper используется для промывки теплообменников из алюминия, легких сплавов, нержавеющей стали. Применение STEELTEX Cooper позволяет очистить теплообменные поверхности от слоя накипи, биологических отложений, оксидов, солей, ржавчины.

В состав STEELTEX Cooper входят: поверхностно активные вещества; комплекс антивспенивающих, коррозионно-ингибиторных присадок.

### **Способ применения:**

Для применения концентрат STEELTEX Cooper необходимо разбавить водой в пропорции 1:6 / 1:10, в зависимости от степени загрязненности отложениями. При промывании необходимо постепенно увеличивать концентрацию раствора в системе, начиная с низкой концентрации и постепенно повышая её пока не прекратится активное выделение газа.

После промывки теплообменника средством STEELTEX Cooper необходима нейтрализация системы щелочным раствором NE-200 Neutralizer, в состав которой входит нейтрализующая соль. После нейтрализации систему необходимо промыть проточной водой.

### **Меры предосторожности:**

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Использовать в проветриваемых помещениях.
- Избегать попадания в глаза и открытые участки тела.
- Соблюдать меры противопожарной безопасности.
- Не допускать утечки продукта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость для промывки теплообменника SteelTEX® Cooper 20 кг

## Техническая консультация

### Характеристики

#### Основные

Производитель PIPAL Chemicals  
Страна производитель Италия

#### Дополнительные характеристики

Объем 20  
Основное назначение средства Для котельного оборудования, Для трубопровода, Для теплосистем  
Состояние Новое  
Тип Ингибитор

По вопросам приобретения Жидкость для промывки теплообменника SteelTEX® Cooper 20 кг и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов