



Жидкость для промывки теплообменника SteelTEX® Iron 20 кг

### [Водоочистительных средств и оборудования](#)

Реагент для промывки теплообменников STEELTEX Iron применяется для удаления отложений теплообменниках, выполненных из стали, чугуна и медных сплавов.

Реагент для промывки теплообменников STEELTEX Iron содержит специальные разлагающие, антивспенивающие и коррозионно-ингибиторные вещества. Выпускается в концентрированном виде.

#### **Способ применения реагента для промывки теплообменников STEELTEX Iron:**

Для очистки необходимо разбавить SteelTex Iron водой в пропорции 1:6 / 1:10, в зависимости от количества отложений в очищаемой системе.

Необходимо постепенное увеличение концентрации SteelTex Iron в водном растворе, до полного прекращения газовыделения.

В процессе промывки необходимо проверять уровень pH. Чтобы обеспечить эффективность очистки жидкость должна иметь уровень кислотности pH = 1.

После использования жидкости SteelTex Iron систему необходимо промыть щелочным раствором NE-200 Neutralizer, а затем проточной водой.

#### **Меры предосторожности:**

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Использовать в проветриваемых помещениях.
- Избегать попадания в глаза и открытые участки тела.
- Соблюдать меры противопожарной безопасности.
- Не допускать утечки продукта.

### [Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость для промывки теплообменника SteelTEX® Iron 20 кг

## Характеристики

### Основные

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Производитель        | PIPAL Chemicals |
| Страна производитель | Италия          |

### Дополнительные характеристики

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Объем                        | 20                                                             |
| Основное назначение средства | Для котельного оборудования, Для трубопровода, Для теплосистем |
| Состояние                    | Новое                                                          |
| Тип                          | Ингибитор                                                      |

По вопросам приобретения Жидкость для промывки теплообменника SteelTEX® Iron 20 кг **И** получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов