



Техническая консультация

Кинематическая вязкость сСт при 20°C	1420-1800
Плотность при 20 °C г/см3	1,910-1,930
Испаряемость, пр 200°C за 1ч., %	<=15°C
Кислотность	Отсутствует
Наличие антигидридных групп	Нет
Испытание на коррозию Сталь-35 и Медь-М-1	Да

Область применения:

Жидкость ФЭН может использоваться в качестве гидравлических и гидроизоляционных жидкостей, вакуумных масел для насосов, теплоносителей в системах терморегулирования, основы для получения смазок в электронной промышленности для механизмов часов, для магнитных записывающих носителей; в качестве смазки для хирургического оборудования и оборудования в текстильной промышленности, для бензиновых емкостей. Основа для изготовления смазки «Аметист».

По вопросам приобретения жидкость ФЭН и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов