



Жидкость ФМ-1



Описание

Техническая консультация

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Прозрачная, слабо-желтая жидкость
Механические примеси	отсутствуют
Вязкость кинематическая при 20°C	250-350
Содержание линейного тримера, %, не менее	70,0
Содержание линейного тетрамера, %, не более	
Суммарное содержание примесей, %, не более:	3,0
в том числе:	0,5
линейного димера:	2,0
циклического тетрамера:	
Реакция среды (рН водной вытяжки)	5,5 — 7,0
Предельное остаточное давление(мм.рт.ст.)	8×10^{-9}
Упругость паров (Па)	$1,33 \times 10^{-8}$

По вопросам приобретения **Жидкость ФМ-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов