



## Гидрофобизирующая кремнеорганическая жидкость

**ТУ 2229-002-70896713-2004**

### Общее описание:

«Основа-ГС» применяется в нефтяной промышленности в качестве гидрофобизирующего агента, стабилизатора глинистых буровых растворов, ингибитора глин и сланцев.

«Основа-ГС» повышает ингибирующие свойства буровых растворов, а так же позволяет эффективно регулировать их структурно-механические свойства.  
Норма расхода: 0,5-3 кг/м<sup>3</sup>, в зависимости от типа буровых растворов.

### Техническая консультация

### Технические характеристики:

Наименование показателей	Норматив по ТУ 5716-004-50635131-2004
Внешний вид	Жидкость от светло — серого до желто — коричневого цвета.
Плотность реагента при 20 0С, г/см <sup>3</sup>	1,30-1,37



Жидкость гидрофобизирующая «ОСНОВА ГС»

Водородный показатель рН реагента	12-13
-----------------------------------	-------

**Отличительные особенности (уникальность) реагента:**

«Основа-ГС» обладает рядом ценных технических свойств:

- оказывает гидрофобизирующее действие на глинистые сланцы и выбуренный шлам
- придает раствору оптимальную для полимеров щелочность;
- диспергирует твердую фазу в растворе.

**Экологическая безопасность:**

При использовании не выделяет вредных продуктов. По степени воздействия на организм человека, гидрофобизатор «Основа-ГС» относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 — вещества малоопасные.

По вопросам приобретения **жидкости гидрофобизирующей «ОСНОВА ГС»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов