



Жидкость гидрофобизирующая «Силор гидрофоб»

Внешне гидрофобизирующая жидкость Силор — гидрофоб представляет собой бесцветную или светло-желтую жидкость.

Основу вещества составляет смесь олигометилгидридсилоксана в органическом растворителе. Силор — гидрофоб не является горючим или токсичным веществом. Полимерная композиция относится к группе материалов, обладающих проникающим действием.

Свойства и назначение продукта:

Силор — гидрофоб может использоваться для гидрофобизации простых строительных материалов, для водоотталкивающей пропитки тканей, различных пористых и впитывающих строительных материалов. Средство не ухудшает внешний вид материалов, на которые наносится, не ухудшает показатели их газопроницаемости и паропроницаемости.

С помощью Силора - гидрофоба вы сможете придать водоотталкивающие свойства следующим материалам:

- Искусственному и природному камню;
- Мрамору;
- Граниту;
- Гипсу;
- Силикатному и красному кирпичу;
- Пенобетону и газобетону;
- Минеральным штукатуркам;
- Бетонам самых различных марок.

Вещество характеризуется очень эффективным комплексным действием, Силор – гидрофоб повышает показатели долговечности зданий, не допускает появления на кирпичной кладке так называемых высолов.

Гидрофобизирующая жидкость Силор - гидрофоб характеризуется следующими важными свойствами:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость гидрофобизирующая «Силор гидрофоб»

- Уже через 2 часа после высыхания состава проявляется водоотталкивающий эффект этого вещества;
- Даже на бетоне вещество пропитывается на глубинно до 10 миллиметров;
- Гидрофобизирующая жидкость, выполняя свою работу, не закупоривает поры материала. Даже после выполнения работы строительные материалы продолжают «дышать»;
- Силор – гидрофоб характеризуется очень высокой стойкостью к атмосферным воздействиям: к замораживанию и оттаиванию, ультрафиолетовому излучению.

Использование гидрофобизирующей жидкости Силор — гидрофоб:

С помощью данного вещества вы сможете создать в кратчайшие сроки упрочненные, водоотталкивающие и надежные поверхности, не нарушив статики конструкций. С помощью Силор — гидрофоб вы сможете сохранить несущие способности стен зданий, их фундаментов.

Наносить полимерную композицию следует с помощью валика или распылителя, с помощью кисти. Покрывать веществом можно только ранее очищенную сухую поверхность. Для обеспечения наилучшего действия, рекомендуется наносить Силор – гидрофоб 2 раза, не дожидаясь, пока первый слой высохнет.

Использовать вещество рекомендуется при комнатной температуре. Так, при +20 градусах по шкале Цельсия, Силор — гидрофоб утверждается в течение 10-20 часов (водоотталкивающие свойства обработанная поверхность будет сохранять на протяжении 10 лет с момента ее обработки!). В течение этого времени вещество диффундируется в объем обрабатываемого материала. С помощью специальных модификаторов вы сможете увеличить или уменьшить сроки утверждения защитной полимерной композиции. После утверждения обрабатываемая поверхность упрочняется, становится очень устойчивой к воздействию жидкости и атмосферных осадков.

Упаковка, транспортировка и хранение вещества:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость гидрофобизирующая «Силор гидрофоб»

При изготовлении мы можем упаковать Силор — гидрофоб в:

- Канистры объемом до 1 кубического метра;
- Специальные контейнеры из пластмасс объемом до 1 кубического метра;
- Барабаны вместимостью до 100 кубических дециметра.

По желанию клиента мы можем упаковать средство в любую другую удобную для вас тару.

Транспортировка гидрофобизирующей жидкости Силор – гидрофоб может осуществляться автомобильным или железнодорожным транспортом.

Хранить вещество следует в закрытых складских помещениях, в прохладном и сухом месте, недоступном для солнечных лучей. Бочка, в которой хранится данный продукт тонкого органического синтеза, должна быть плотно закрыта.

Техническая консультация

Назначение: для гидрофобизации пористых строительных материалов, а также для водоотталкивающей пропитки тканей и других материалов	
Состав: раствор олигометилгидридсилоксана в органическом растворителе	
Внешний вид: бесцветная или светло-желтая жидкость	
Упаковка: канистры, специальные контейнеры из пластмасс вместимостью до 1 м ³ и барабаны вместимостью до 100 дм ³	
Общие характеристики	
ед изм	л
ГОСТ, ТУ	ТУ 5772-085-05015207-2005

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость гидрофобизирующая «Силор гидрофоб»

Техническая консультация

Наименование показателей	Нормы
Механические примеси	Отсутствие
Массовая доля активного водорода, %	1,5-1,8
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек, не более	10±2
Плотность, г/см ³	1,045±0,020
РН водной вытяжки	5,5-7,5
Коэффициент эффективности гидрофобизатора по бетону, не менее	0,5

По вопросам приобретения **жидкости гидрофобизирующей «Силор гидрофоб»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов