



Для получения смешиваются глубокоочищенные остаточный и дистиллятный компоненты из сернистых нефтей.

В состав ГЖД-14с входят улучшающие эксплуатационные характеристики присадки: противоокислительная, противокоррозионная и антипенная.

Область применения:

Предназначено для использования преимущественно в основных гидравлических системах винтов регулируемого шага судов.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
при 100°C, не менее	13,0
при 50°C	82 — 91
при 0°C, не более	—
Индекс вязкости, не менее	—
Температура, °C:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	190
застывания, не выше	—
Кислотное число, мг КОН/г	—
Массовая доля:	
механических примесей, не более	0,02
воды	следы
Испытание на коррозию металлов	выдерживает



Жидкость ГЖД-14С

Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	—
Стабильность против окисления:	
осадок, %, не более	—
изменение кислотного числа, мг КОН/г масла, не более	—
Трибологические характеристики на ЧШМТ:	
показатель износа при осевой нагрузке 196 Н, мм, не более	—

По вопросам приобретения Жидкость ГЖД-14С и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов