



Жидкость ХС-2-1



ТУ 6-02-804-79

Применяется как основа смазочных приборных масел, жидкость для гидросистем.

Присутствие ингибитора коксования, в частности полиметилсилоксановой жидкости ПМС-100, способствует оптимизации процесса снижению выхода кокса и увеличению выхода бензиновой фракции.

Силоксановые жидкости эффективны как пеногасители в значительно более низких концентрациях, чем обычные органические пеногасители, которые слишком специфичны. Это явление зависит от химического сходства между пеногасителем и средой, к которой его добавляют. Силоксаны по химическому

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



составу резко отличаются от систем, в которых должно быть устранено пенообразование, поэтому действие их оказывается более общим и проявляется при добавлении даже малого количества (от 0,0001 до 0,001%).

Жидкость ХС-2-1 (ТУ 602-804-79) относят к классу полиметил (дихлорфенил)силоксановых жидкостей. Используют в качестве основы масел и пластичных смазок. Жидкость при нормальных температурных условиях химически инертна, нетоксична (класс опасности IV), взрывобезопасна. Упаковывают в алюминиевые фляги вместимостью 40 л или бвдоны из белой жести вместимостью 18 л, а также стеклянные бутылки вместимостью 20 л.

По вопросам приобретения жидкость ХС-2-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов