



Характеристика: Жидкость КП-20Р представляет собой смесь олигометилсилоксанов линейной и разветвленной структуры.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Кинематическая вязкость , сСт, при 20°C	18 — 20
Кинематическая вязкость , сСт, при 100°C, не более	7
Кинематическая вязкость , сСт, при минус 60°C, не более	400
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200
Температура застывания, °C, не выше	минус 100
РН водной вытяжки	6 — 7
Массовая доля кремния, %	37 — 39
Массовая доля воды, %, не более	0,01
Испаряемость при 80°C за 100 ч, %, не более	1,2

Сведения о безопасности:

Жидкость КП-20Р инертна, взрывобезопасна, не оказывает токсического действия на кожу и слизистые оболочки глаз.



ЖИДКОСТЬ КП-20Р

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Применяется в качестве основы низкотемпературного смазочного масла в приборостроении.

Срок хранения 36 месяцев

По вопросам приобретения жидкость КП-20Р и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов