

**ТУ 2458-057-06377289-06**

Жидкость применяется в виде водных растворов на автоматических моющих линиях для промывки деталей автомобилей, защиты от коррозии и консервации их на период возможного складского хранения перед сборкой. Жидкость «Росойл-Р-2» содержит эмульгаторы, стабилизаторы, антикоррозионные и моющие компоненты.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	однородная прозрачная жидкость коричневого цвета	п. 5.1 ТУ
2	Кислотное число, мг КОН/г, в пределах	20 — 35	ГОСТ 11362 с доп. по п.5.2 ТУ
3	Содержание воды, %, не более	47,0	ГОСТ 2477 с доп. по п. 5.3 ТУ
4	Стабильность при низких температурах (при минус 15 ⁰ С)	выдерживает	п. 5.4 ТУ
5	Качество 3% раствора жидкости в воде с жесткостью 6 мэкв/дм ³ : — рН, в пределах — противокоррозионные свойства	9,0 — 10,0 выдерживает	п. 5.5 ТУ п. 5.6 ТУ



Жидкость моеще-консервационная Росойл-Р-2

По вопросам приобретения **жидкости моеще-консервационной Росойл-Р-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов