



ТУ 38.401-58-57-93

Техническая консультация

Основные показатели:

Внешний вид	Прозрачная жидкость от фиолетового до синего цвета
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с, не менее	8,5
Вязкость кинематическая при минус 60°C, мм ² /с, не более	4200
Температура вспышки, °С, не ниже	155
Температура застывания, °С, не выше	минус 65
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	1020
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,08

Область применения:

Жидкость НГЖ-5У применяется в гидравлических устройствах самолетов, работающих в интервале температур от минус 60°C до 150°C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость НГЖ-5У

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения — 5 лет.

Варианты фасовки: 1.Бидон из белой жести, 18 дмЗ.

По вопросам приобретения **жидкости НГЖ-5У** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов